

## capacidades de producción

Üveg puede proporcionar más dimensiones, tipos de acabados y limitaciones bajo pedido específico.

proceso	largo máx.	ancho máx.	espesor	terminación	diámetro
corte float	6100mm	3700mm	3mm-25mm		
corte laminado	6100mm	3700mm	3+3mm-12+12mm		
mecanizado	5000mm	2800mm	4mm-25mm	perforaciones, muescas, cortes	12mm-64mm
canteado	5000mm	2800mm	3mm-20mm	rectos, angulados, pulido mate y espejo	
<b>calidad</b>	<b>lavado + scanner de defectos, incisiones o microfracturas + estación de inspección</b>				
tratamiento térmico	largo máx.	ancho máx.	espesor	tipo de vidrios	
termoendurecido	4800mm	2800mm	4mm-10mm	incoloro, color, bajo hierro, reflectivo y bajo emisivo de capa dura, reflectivo y bajo emisivo de capa blanda hasta 3 capas de plata	
templado	4800mm	2800mm	4mm-19mm		
<b>calidad</b>	<b>scanner de distorsión y anisotropía + test de fragmentación</b>				
laminado	largo máx.	ancho máx.	espesor	lámina	tipo de vidrios
	6000mm	3300mm	6mm-80mm max 9 capas (5 v. + 4 l.)	PVB Sentrigras	incoloro, color, bajo hierro, espejo, reflectivo y bajo emisivo de capa dura, reflectivo y bajo emisivo de capa blanda hasta 3 capas de plata
insulado (DVH y TVH)	largo máx.	ancho máx.	espesor	cámara	tipo de vidrios
dvh	5000mm	2800mm	12mm-80mm (3+6+3)	TPS, acero inoxidable, aluminio, gas Argón	incoloro, color, bajo hierro, reflectivo y bajo emisivo de capa dura, reflectivo y bajo emisivo de capa blanda hasta 3 capas de plata
tvh	5000mm	2800mm	21mm-80mm (3+6+3+6+3)	TPS, acero inoxidable, aluminio, gas Argón	
<b>calidad</b>	<b>lavado + scanner de defectos, incisiones o microfracturas + estación de inspección</b>				
impresión digital	largo máx.	ancho máx.	espesor	resolución	motivos
	4000mm	2800mm	3mm-19mm	720 ppp 2 colores	opacificados, patrones, líneas, puntos, logotipos y marcos en vidrio